

ALCANTARA® PANNEL

Alcantara® Pannel

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS			5012/5015	5856	
	SPESSORE / THICKNESS		0,83 ± 0,10	0,85 ± 0,15	mm
	PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT	UNI EN 29073-1	240 ± 30	310 ± 40	g/m ²
	ALTEZZA / WIDTH		≥ 142	≥ 142	cm
CARICO A ROTTURA / BREAKING LOAD	longitudinale / lengthwise	UNI EN 29073-3	≥ 225	≥ 220	N
	trasversale / transversal	UNI EN 29073-3	≥ 175	≥ 170	N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / WEAR RESISTANCE	(martindale / martindale)	UNI EN ISO 12947-1/2/3/4	≥ 30,000	≥ 30,000	cicli / cycles*
	ALLA LUCE / TO LIGHT	Xenotest Beta VDA 75202 (2 FAKRA)	≥ 3	≥ 3	scala dei grigi/ grey scale
ALLO SFREGAMENTO / TO RUBBING	a secco / dry	UNI EN ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	scala dei bianchi/ white scale
	a umido / wet	UNI EN ISO 105-X12	≥ 3/4	≥ 3/4	
VERSIONE FR / FR VERSION	resistenza al fuoco / fire resistance	FMVSS 302		< 100	mm/min

(*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale.

(*) no significant change in cosmetic appearance.

Alcantara® Pannel è disponibile anche nella versione ignifuga (FR),
conforme alla direttiva 95/28 CE.
Codice prodotto FR: 5856

Alcantara® Pannel is also available in Flame Retardant
version (FR), comply with the directive 95/28 CE.
FR product code: 5856

